ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С БОРТИКАМИ СЕРЫЙ

02.117.91.PEF.S



Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x800x150	**Картинка для ТУРБО**	9083
Код номенклатуры IPlast	62757	**Цвет**	серый
Вес (кг)	13	**Кол-во на паллете (шт)**	23
Кол-во в еврофуре (шт)	644	**Материал**	HDPE
Статическая нагрузка (кг)	6000	**Динамическая нагрузка (кг)**	1800
Стеллажная нагрузка (кг)	500	**Вид поддона**	перфорированный

Кол-во полозьев	3